



**ES Série**  
Nízkoprofilové váhy



Praktičnost a cenová dostupnost jsou hlavní charakteristikou vah série ES. Nízký profilový design vah OHAUS ES umožňuje jejich použití pro expediční a běžné účely zažene. Jednoduché dvoutlačítková ovládání a velký displej jsou garancí přesných a bezchybných výsledků vážení. Unikátní montážní sada umožňuje montáž indikátoru ve třech možnostech: na vertikální plochu, k základu váhy, nad váhu. Pro běžné měření při rozumných finančních nákladech série OHAUS ES je tou správnou volbou.

### **Standardní vlastnosti**

- Výběr ze šesti modelů: s kapacitami od 6 kg do 200 kg
- Jednotky vážení: kg, lb, oz a lb: oz
- Snadné dvoutlačítková ovládání
- Napájení z baterií nebo z AC adaptéru (adaptér v balení)

# ES Série Nízkoprofilové váhy

## Specifikace

Model	ES6R	ES30R	ES50R	ES50L	ES100L	ES200L
Kapacita x Dílek	6 x 0.002 kg 13.225 x 0.005 lb 211.6 x 0.1 oz 13:3 lb x 1 oz	30 x 0.01 kg 66.1 x 0.05 lb 1,058.0 x 0.5 oz 66:2 lb x 1 oz	50 x 0.02 kg 110.2 x 0.05 lb 1,763 x 1.0 oz 110:3 lb x 1 oz	50 x 0.02 kg 110.2 x 0.05 lb 1,763 x 1.0 oz 110:3 lb x 1 oz	100 x 0.05 kg 220.4 x 0.1 lb 3,526 x 2.0 oz 220:6 lb x 2 oz	200 x 0.1 kg 440.8 x 0.2 lb 7,050 x 5.0 oz N/A
Jednotky	kg, lb, oz, lb:oz					kg, lb, oz
Displej (in/cm)	1 inch / 2.54 cm vysoké čísla, LCD					
Indikace	ednotek vážení, stability, přetížení, nedostatečného zatížení					
Klávesnice	Dvě membránové tlačítka					
Rozsah tárování	Do kapacity s odečtením					
Čas stabilizace	Do 3 vt.					
Bezpečné přetížení	150% kapacity					
AC napájení	9VDC AC (v balení)					
Provoz na baterie	6 "AA" (nejsou v balení) baterie s 30 hodinovou životností					
Rozsahová kalibrace	100%		50 %			
Ideální teplota provozu	14° F - 104° F / -10° C - 40° C					
Teplota skladování	14° F -158° F / -10° C - 70° C					
Rozměr plošinky (in/cm)	12.2 x 10.8 x 1.5 in / 31 x 27 x 4 cm			20.5 x 15.7 x 3 in / 52 x 40 x 7.5 cm		
Držák indikátoru	4 in / 10 nad vážicí miskou					
Zásilkové rozměry	13 x 15 x 5.5 in / 32 x 37 x 14 cm			19 x 24 x 9 in / 48 x 60 x 23 cm		
Netto hmotnost	6.6 lb / 3 kg			33 lb / 15 kg		
Zásilková hmotnost	8.8 lb / 4 kg			38 lb / 17 kg		

## Standardní vlastnosti

Nerezová vážicí miska, rám váhy z lakované oceli, jednoduchá dvoutlačítková operace, indikace stability, auto-zero tracking, indikace přetížení a nedostatečného zatížení, indikace nízkého napětí, automatické vypínání (po 5 min. inaktivity), volitelná rychlost průměrování, tři možnosti montáže indikátoru, AC adaptér, velká ("L") vážicí plošina s nastavitelnými nohami.

## Shody

Splní kritéria : UL, FCC, CSA, CE Safety EN60950, Emissions EN55022, Immunity EN50082-1.

## Vedoucí kvalita a poprodejní podpora

Všechny modely vah OHAUS ES jsou vyrobeny dle normy ISO 9001:2000.

Robustní konstrukce a vynikající kvalita jsou společným znakem všech produktů Ohaus již více než jedno století.

### OHAUS CORPORATION

\* 19A Chapin Road  
P.O. Box 2033  
Pine Brook, NJ 07058 USA

Tel: 800.672.7722

973.377.9000

Fax: 973.944.7177

www.ohaus.com

With offices throughout Europe,  
Asia, and Latin America

\* ISO 9001

Registered Quality Management System